

阻燃白布



技术指标

项目	参数
外观	本白色
规格尺寸	门幅100cm
氧指数	30% ~32%
密度(根/10cm)	275×230
平方米重量	174g/m ²
树脂含量	不含树脂
正反面特征	表面光洁, 无黑色棉籽、棉渣

产品简介

阻燃白布, 选用全棉白平布(棉布无黑棉籽斑点), 经过缩水、柔软处理, 阻燃浸染、焙烘整理等加工工艺后, 该布在使用中无明显缩水现象, 具有阻燃效果好、无毒性、无石棉、烟密度低、不含有害气体、手感柔软等优点, 能达到阻燃效果。广泛适用于舰船、军辅船等舱室及管系舾装。通过涂刷“明江牌”EA100-B或TF-90阻燃粘结白胶敷贴于各种隔热(绝缘)材料表面作阻燃处理。

起阻燃等装饰效果, 同时也有一定的防凝露作用

施工工艺及注意事项

- 清除敷贴基材表面浮尘、杂物及油污。
- 用漆刷将胶粘剂均匀涂刷于基材表面, 不能有漏涂现象。
- 将阻燃白布平整地粘敷在刷好胶粘剂的基材上, 然后用滚子或手将阻燃白布滚平或压平, 不能有皱折现象。(阻燃白布粘贴用胶粘剂可由本公司配套提供)
- 需待敷贴阻燃白布部位实干后, 方可进行下道工艺工序。

包装、贮存

阻燃白布每100米/卷(门幅100cm), 外套塑料纸包装。请于通风、干燥处贮存。